

<b>Modello</b>	<b>GM7210</b>	
<b>Motore</b>	Motore diesel a turbocompressione Kubota* 1105T, 3 cilindri, raffreddato a liquido, da 26 kW (35 cv)	
<b>Cilindrata del motore</b>	1123 cc	
<b>Trasmissione</b>	Trasmissione diretta al motore; integra le due pompe dei motori delle ruote e la frizione idraulica montata direttamente sul motore Frizione della presa di forza: Frizione multidisco a bagno d'olio, azionamento idraulico Trasmissione: Motori indipendenti ad alta coppia, a bassa velocità con cilindrata 310 cc	
<b>Sterzo</b>	Due joystick regolabili con ammortizzatori idraulici CYB® ad alte prestazioni.	
<b>Serbatoio carburante</b>	Diesel 43,5 litri. Pronto per uso con biodiesel fino a B-20 (20% biodiesel e 80% miscela diesel).	
<b>Velocità di trasferimento</b>	Da 0 a 20,1 km/h marcia avanti; da 0 a 13,7 km/h retromarcia.	
<b>Capacità di lavoro</b>	Piatto di taglio da 152 cm = 1,5 ettari/h / Piatto di taglio da 157 cm = 1,3 ettari/h (entrambi a 8 km/h) Piatto di taglio da 183 cm = 1,5 ettari/h / Piatto di taglio da 183 cm = 1,5 ettari/h (entrambi a 8 km/h) Piatto di taglio da 254 cm = 3,6 ettari/h a 22,5 km/h Piatto di taglio da 254 cm = 1,8 ettari/h a 11 km/h *	
<b>Frizione della presa di forza</b>	Frizione multidisco a bagno d'olio, azionamento idraulico.	
<b>Certificazione</b>	Certificato conforme alla norma SAE J2258. ISO/DIS 21299 per ROPS. Il motore soddisfa tutte le norme sulle emissioni applicabili, come descritto dal produttore. Certificato conforme a C-Tick 2004/108/CE/(CEM). Certificato conforme alla Direttiva CE sui macchinari.	
<b>Accessori</b>	Luci da lavoro, copertura di protezione	Copertura di protezione, sistema di attacco rapido anteriore, lama a V, spazzola rotante, spazzaneve, lama angolata, conversione Polar Trac
<b>Altezza ROPS</b>	Con roll-bar alzato 183 cm; con roll-bar ripiegato 122 cm.	
<b>Lunghezza totale</b>	241,3 cm	
<b>Larghezza totale</b>	198 cm [piatto da 183 cm] / 191 cm [piatto di scarico laterale da 183 cm] / 145,8 cm da ruota a ruota.	
<b>Cabina di sicurezza per qualsiasi stagione</b>	Cabina preinstallata, sistema di protezione antiribaltamento certificato, pressurizzata, con climatizzatore e riscaldamento. Parabrezza curvo temperato, finestrino laterale apribile con uscita di sicurezza, finestrino posteriore apribile, finestrini laterali + posteriore oscurati; tergicristallo/lavacristallo anteriore; specchietto retrovisore interno e specchietti retrovisori laterali esterni	
<b>Sicurezza</b>	In conformità con American National Standards Institute (ANSI B71.4-2004).	
<b>PIATTI DI TAGLIO</b>		
<b>Scarico laterale cost. da 183 cm</b>	Piatto in acciaio saldato da 4,5 mm (calibro 7), profondità 14 cm, con scarico erba sul lato destro. Il piano inclinato di scarico in gomma spessa da 8 mm copre l'apertura di scarico per ridurre la distanza di lancio dell'erba falciata.	
<b>Piatto base cost. da 183 cm</b>	Piatto di taglio in acciaio saldato da 4,5 mm (calibro 7), profondità 11 cm.	
<b>Larghezza di taglio da 152 cm</b>	152 cm con kit Guardian® Recycler®, kit taglio fine Guardian Recycler o kit di scarico posteriore.	
<b>Altezza di taglio da 152 cm</b>	2,5 cm a 15,2 cm	
<b>Larghezza di taglio da 157 cm</b>	157 cm	
<b>Altezza di taglio da 157 cm</b>	2,5 cm a 15,2 cm	
<b>Larghezza di taglio da 183 cm</b>	183 cm con kit Guardian® Recycler®, kit taglio fine Guardian Recycler o kit di scarico laterale.	
<b>Altezza di taglio da 183 cm</b>	Da 2,5 a 15,2 cm, regolabile con incrementi di 6 mm	
<b>Larghezza di taglio da 254 cm</b>	N/P	254 cm con scarico laterale
<b>Altezza di taglio da 254 cm</b>	N/P	Da 2,5 a 12,7 cm, regolabile con incrementi di 6 mm
* Dipende dall'operatore e dalle condizioni del tappeto erboso. Supporte efficienza dell'85% per curve e sovrapposizione e velocità di taglio pari a 12,9 km/h. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche. Per maggiori informazioni rivolgersi al distributore Toro di zona.		

# INNOVAZIONE

by design

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso né obbligo. I prodotti descritti sono solo a titolo dimostrativo. I prodotti destinati alla vendita possono variare in termini di design, accessori o nei dispositivi di sicurezza.

©2015 The Toro Company.  
Tutti i diritti sono riservati.

111-8343 IT

[www.toro.com](http://www.toro.com)



[facebook.com/toro.yard](https://facebook.com/toro.yard)  
[twitter.com/TheToroCompany](https://twitter.com/TheToroCompany)  
[youtube.com/ToroCompanyEurope](https://youtube.com/ToroCompanyEurope)