



Scheda Tecnica FK 700

	Motore	Kubota D722 Avviamento elettrico con batteria 12v Alimentazione diesel Cilindrata 722 cc, 3 Cilindri Potenza 18 HP (13.2 kW) Raffreddato a liquido con elettroventola e dotato di dispositivo automatico di pulizia radiatore Filtro aria integrato Cyclonic
	Capacità serbatoio carburante	31 L.
	Serbatoio olio idraulico	6,7 L.
	Trazione	idrostatica, a 2 ruote motrici con riduttore lenta/veloce
	Frizione	elettromagnetica, con freno lama integrato
	Apparato di taglio	trinciatutto, a rullo, con 3 file di coltelli, apribile anteriormente
	Larghezza di taglio	115 cm
	Altezza di taglio	da 0 a 10 cm con regolazione rapida senza uso di spessori
	Bloccaggio differenziale	meccanico, a pedale
	Pneumatici anteriori	20x10.00-8 Tractor
	Pneumatici posteriori	16x6.50-8 Tractor
	Sistema di guida	a volante con idroguida, con avanzamento e retromarcia a leva.
	Velocità	0 - 15 km/h marcia veloce; 0 - 8 km/h marcia lenta
	Raggio interno di sterzata minimo	37 cm
	Sedile	Grammer ammortizzato, con slitte registrabili e cintura di sicurezza
	Freni	di stazionamento, a disco su riduttore
	Capacità oraria di taglio (indicativa)	10000 m ² /h
	Lunghezza	283 cm
	Larghezza	131 cm
	Altezza	139 cm (con roll bar basso); 182 cm (con roll bar alto)
	Luce libera da terra	15 cm
	Peso	615 kg